



Quality is in our nature

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Eurol Ultrance FDE 0W-30

Olej silnikowy (Low SAPS) do silników benzynowych oraz Diesla

Opis

Eurol Ultrance FDE 0W-30 jest wysokiej jakości syntetycznym olejem silnikowym o wysokiej wydajności do stosowania w silnikach benzynowych i Diesla, w samochodach osobowych i lekkich dostawczych w większości silników pojazdów marki FORD, które wymagają stosowania olejów spełniających normę Ford WSS-M2C950-A.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 polecany jest również do stosowania w pojazdach wymagających ACEA C2 (2012) oraz klasy lepkości 0W-30.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 zapewnia niezwykle stabilny i szybki film olejowy przy zimnym starcie silnika i zapewnia wysoką stabilność termiczną w mocno zróżnicowanych warunkach pracy pojazdu.

Zastosowanie wydajnych dodatków dyspergujących zapobiega powstawaniu szlamów i nagarów utrzymując silnik w czystości. Dzięki zastosowaniu unikalnego pakietu dodatków oraz olejów bazowych produkt doskonale smaruje części silnika w krytycznych warunkach pracy zapewniając jednocześnie jego optymalną ochronę przed powstawaniem rdzy oraz korozji.

Specifications

Performance level

ACEA C2

Ford WSS M2C-950A

Recommended for use

STJLR 03.5007

Właściwości fizyczne

Barwa	Brunatny	
Masa właściwa w 20°C	0.839 kg/l	ASTM D 1298
Lepkość, kinematyczny w 40°C	47.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinematyczny w 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	197	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS)	5313 cP	ASTM D 2602
Liczba zasadowa	8.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 93
Temperatura płynięcia	-51 °C	ASTM D 97

E100025

Wersja 1.0, 30-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com