

## Olej silnikowy

**JASOL Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife****Zastosowanie**

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife przeznaczony jest do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, wykorzystujących zaawansowane systemy oczyszczania spalin, takich jak filtry cząstek stałych (DPF) oraz trójdrożny katalizator (TWC).

**Application**

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife is designed for engines of passenger cars and light goods vehicles, for modern petrol engines and diesel engines with/without turbocharging that use advanced exhaust gas cleaning systems such as diesel particulate filters (DPF) or three-way catalytic converters (TWC).

**Normy, specyfikacje (Standards, specifications)**

SAE: 5W/40

ACEA: C3

API: SN/SM/CF

MB 229.31, 229.51

VW 502 00 /505 00 /505 01

BMW Longlife-04; GM Dexos 2; Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2; Porsche A40

**Parametry fizyko-chemiczne (Physical and chemical properties)**

<b>Parametry</b> (Specifications)	<b>JASOL Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife</b>
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,8
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	155
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	230
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	8,0
<b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	