


Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeżenie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serwis A i filtr kabiny: przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy przeprowadzać następujące dwie czynności co 30 000 km lub 1 rok, w zależności co upłynie szybciej.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY					Zalecenia producenta:	PŁYN HAMULCOWY	
Objętość oleju silnikowego (wartość podana informacyjnie)		5.70Litry				Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:						Typ	
Norma		RN 17FE	RN 17				
Powyżej:	-15 °C	0W20	5W30			PŁYN CHŁODZĄCY	
	-20 °C	0W20	5W30			Typ	GLACEOL RX type D
	-25 °C	0W20	5W30				
	-30 °C	0W20	0W40				
Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.							